



- \*\*\*\*\* Werkgrens
- Misrakenbeheiding
- Cyclusband 100x200mm (conform principe situatie)
- Cyclusband 120x250mm (conform principe situatie)
- Gloot van 5 strekken straatbetonnen of marmore (Stoffels, Stadijk, Krijen)
- Gloot van 5 strekken betonbetonnen of hestemenging (Thurk)
- Gloot van 3 strekken straatbetonnen of marmore (Stoffels, Stadijk, Krijen)
- Gloot van 3 strekken betonbetonnen of hestemenging (Thurk)
- Straatbetonnen of heperverband, marmore (Stoffels, Stadijk, Krijen)
- Betonbetonnen of heperverband, hestemenging (Thurk)
- Straatbetonnen of huffbeersverband, andische (Stoffels, Stadijk, Krijen)
- Betonbetonnen of huffbeersverband, grib (Thurk)
- Grasbetonnen huffbeersverband NCB type 1, antraciet
- Aanbrengen straatkruk
- Cy hoogte brengen putkruis
- Drainage PVC Ø200mm (indicatief ingetekend)
- Cycluspoel elektrische auto (door derden)
- 0.00+
- Nieuwe hoogtes
- Bestaande hoogtes
- Drempel (Detail 1)
- Werkvlak
- Boom bestaand

\* Drainage PVC Ø200mm is indicatief ingetekend.  
 De drainage is n.v.t. in PVC of beton 60° breedte om put heen  
 en de boorten aanbrengen met PVC of beton 15° of 30° breedte  
 De drainage is niet als mogelijk onder de middelgast aanbrengen